

DIN/ISO浸杯

粘度杯

BYK-Gardner公司的DIN浸杯设计为油漆制造商和油漆用户在车间里可快速近似地测定油漆和类似液体的流出时间。

- 简单而耐用
- 内部尺寸符合DIN 53211*
- 保护性环型把手
- 不锈钢流嘴

各种型号的浸杯符合标准流杯的要求。杯边上装置不锈钢环形把手，方便操作浸杯（符合“GM No.7146399”保护案）

操作步骤：

- 将浸杯浸入流体，使流杯的上部边缘低于流体的水平表面
- 垂直提出杯子，同一时间按下秒表
- 当流出线出现第一次断口时按停秒表
- 作评估，须连续做三次测量
- 三次测量的平均值作为该液体的流出时间



订购信息

型号	名称
0304	BYK-Gardner 浸杯
0334	BYK-Gardner 浸杯
0335	BYK-Gardner 浸杯
0314	BYK-Gardner 浸杯

*DIN 53211标准已在1996年10月取消

技术指标

浸杯材料	流嘴材料	流嘴直径	内径符合
铝	不锈钢	4mm	DIN 53211*
铝	不锈钢	4mm	DIN EN ISO 2431
铝	不锈钢	5mm	DIN EN ISO 2431
聚酰胺	黄铜	4mm	DIN 53211*

外观

颜色

粘度

技术服务