

TF-501 单臂跌落试验机

单臂跌落台产品简介 »

本机专用于试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度，对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过 2%或 10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；单臂设置，可方便地放置产品；

[单臂跌落台适用标准]：ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92

- 【单臂跌落台功能介绍】：**
- 1、拥有双臂跌落台的所有功能；
 - 2、最低跌落高度能跌到 300mm；
 - 3、设有自动复位功能，无需人工用手帮忙；
 - 4、棱与角跌落时测试结果更准确；

单臂跌落台规格名称： 单臂跌落试验机

高度显示方式：数字式

跌落方式：电动式

试品装夹方式：菱、角、面

跌落高度：30~150cm（设定可调）

试件最大重量：80KG

试件最大尺寸：600*800*1000mm（L*W*H）（可按客要求）

冲击面板尺寸：1150*1650*12mm（L*W）

整机高度：2300mm

控制箱：分体式

跌落高度误差： $\leq \pm 2\%$

托板与冲击面板平行误差： $\leq 2^\circ$

重量：500KG

电源：AC 380V，50HZ

