

小型、
中型喷枪



W-61-3G
涂料容器：PC-4S
涂料杯安装示例



W-71-1S
涂料容器：PCL-10B-2
容器安装示例



W-77-02

小型

小型

中型

W-61/71/77 系列

(型号含义)
例 W-77-21G

涂料供给方式
G：重力式
S：吸取式

1 2 3：通用
11 21 31：高级涂装用
0：批量涂装用

主体的种类
W-71 W-61：小型喷枪
W-77：中型喷枪

※涂料容器另售。

小型喷枪									
涂料供给方式	型号	涂料喷嘴口径 φ mm	喷涂空气压力 MPa	空气使用量 ℓ/min	喷涂距离 mm	喷幅 mm	涂料喷出量 mℓ/min	所用压缩机 kW	重量 g
压送	W-61-0	0.8	0.34	200	200	190	200	1.5	420
	W-61-1S	1.0	0.29	75	200	100	95	0.4	420
吸上	W-61-2S	1.3	0.29	85	200	135	135	0.4	420
	W-61-3S	1.5	0.29	150	200	185	160	0.75	420
重力	W-61-1G	1.0	0.29	75	200	120	110	0.4	420
	W-61-2G	1.3	0.29	85	200	155	155	0.4	420
	W-61-3G	1.5	0.29	150	200	220	190	0.75	420
压送	W-71-0	0.8	0.34	240	200	190	200	1.5	450
	W-71-02	1.0	0.34	230	200	265	300	1.5	450
吸上	W-71-1S	1.0	0.29	75	200	100	95	0.4	450
	W-71-2S	1.3	0.29	85	200	135	135	0.4	450
	W-71-3S	1.5	0.29	165	200	170	180	0.75	450
	W-71-21S*	1.3	0.29	195	200	155	140	1.5	450
	W-71-31S*	1.5	0.29	230	200	170	170	1.5	450
	W-71-4S	1.8	0.29	230	200	195	195	1.5	450
重力	W-71-1G	1.0	0.29	75	200	120	110	0.4	450
	W-71-2G	1.3	0.29	85	200	155	155	0.4	450
	W-71-3G	1.5	0.29	165	200	185	210	0.75	450
	W-71-21G*	1.3	0.29	195	200	165	160	1.5	450
	W-71-31G*	1.5	0.29	230	200	185	190	1.5	450
	W-71-4G	1.8	0.29	230	200	220	220	1.5	450

●涂料接头G1/4、空气接头G1/4。 *标记为高雾化型。

中型喷枪									
涂料供给方式	型号	涂料喷嘴口径 φ mm	喷涂空气压力 MPa	空气使用量 ℓ/min	喷涂距离 mm	喷幅 mm	涂料喷出量 mℓ/min	所用压缩机 kW	重量 g
压送	W-77-0	1.2	0.34	430	250	445	480	2.2~3.7	550
	W-77-02	1.2	0.34	420	250	400	480	2.2~3.7	550
吸上	W-77-1S	1.5	0.34	180	250	210	255	0.75~1.5	550
	W-77-11S*	1.5	0.34	290	250	260	255	1.5~2.2	550
	W-77-12S*	1.5	0.34	370	250	230	255	2.2~3.7	550
	W-77-2S	2.0	0.34	250	250	255	345	1.5	550
	W-77-21S*	2.0	0.34	340	250	270	350	1.5~2.2	550
	W-77-3S	2.5	0.34	325	250	280	435	1.5~2.2	550
重力	W-77-1G	1.5	0.34	180	250	230	285	0.75~1.5	550
	W-77-11G*	1.5	0.34	290	250	290	285	1.5~2.2	550
	W-77-12G*	1.5	0.34	370	250	255	285	2.2~3.7	550
	W-77-2G	2.0	0.34	250	250	290	390	1.5	550
	W-77-21G*	2.0	0.34	340	250	335	390	1.5~2.2	550
	W-77-3G	2.5	0.34	325	250	330	485	1.5~2.2	550

●涂料接头G3/8、空气接头G1/4。 *标记为高雾化型。

小型、
大型喷枪



NEW-100-152S



NEW-200-122P

※涂料容器另售。

小型、
中型喷枪



NEW-71-31S



NEW-77-02

※涂料容器另售。

NEW-100/200系列										
涂料供给方式	型号	涂料喷嘴口径 φ mm	高微 粒化	喷涂空气压力 MPa	空气使用量 ℓ/min	喷幅 mm	涂料喷出量 mℓ/min	所用压缩机 kW	使用空气 枪帽型号	重量 g
压送	NEW-100-082P	0.8	●	0.34	300	190	200	1.5	E2P	320
	NEW-100-102P	1.0	●	0.34	300	220	300	1.5	E2P	320
吸上	NEW-100-101S	1.0		0.29	80	120	100	0.4~0.75	E1	320
	NEW-100-131S	1.3		0.29	165	155	165	0.4~0.75	K1	320
	NEW-100-132S	1.3	●	0.29	230	160	140	0.75~1.5	H2	320
	NEW-100-151S	1.5		0.29	165	170	195	0.75~1.5	K1	320
	NEW-100-152S	1.5	●	0.29	230	175	165	1.5	H2	320
	NEW-100-181S	1.8		0.29	250	170	220	1.5	N1	320
重力	NEW-100-101G	1.0		0.29	80	130	110	0.4~0.75	E1	320
	NEW-100-131G	1.3		0.29	165	170	185	0.4~0.75	K1	320
	NEW-100-132G	1.3	●	0.29	230	175	175	0.75~1.5	H2	320
	NEW-100-151G	1.5		0.29	165	180	225	0.75~1.5	K1	320
	NEW-100-152G	1.5	●	0.29	230	190	205	1.5	H2	320
	NEW-100-181G	1.8		0.29	250	190	260	1.5	N1	320
压送	NEW-200-122P	1.2	●	0.34	560	400	500	2.2~3.7	G2P	380
	NEW-200-151S	1.5		0.34	190	210	240	0.75~1.5	K1	380
吸上	NEW-200-152S	1.5	●	0.34	320	260	250	1.5~2.2	K2	380
	NEW-200-201S	2.0		0.34	260	270	380	1.5~2.2	R1	380
	NEW-200-202S	2.0	●	0.34	340	290	370	1.5~2.2	R2	380
重力	NEW-200-251S	2.5		0.34	340	270	450	1.5~2.2	W1	380
	NEW-200-151G	1.5		0.34	190	220	270	0.75~1.5	K1	380
	NEW-200-152G	1.5	●	0.34	320	290	270	1.5~2.2	K2	380
	NEW-200-201G	2.0		0.34	260	290	430	1.5~2.2	R1	380
	NEW-200-202G	2.0	●	0.34	340	320	440	1.5~2.2	R2	380
	NEW-200-251G	2.5		0.34	340	290	540	1.5~2.2	W1	380

●所有100机型喷涂距离为200mm，200机型喷涂距离为250mm。 ●涂料粘度20秒/NK-2。
●所有100机种涂料接头G1/4，200机种涂料接头G3/8。所有空气接头G1/4。
●N-100型号1.3#mm口径喷嘴，有2种空气枪帽组套。

NEW-71/77系列										
涂料供给方式	型号	涂料喷嘴口径 φ mm	喷涂空气压力 MPa	空气使用量 ℓ/min	喷涂距离 mm	喷幅 mm	涂料喷出量 mℓ/min	所用压缩机 kW	涂料容器	重量 g
压送	NEW-71-0	0.8	0.34	240	200	190	200	1.5	PT系列	450
	NEW-71-02	1.0	0.34	230	200	265	300	1.5	PT系列	450
吸上	NEW-71-1S	1.0	0.29	75	200	100	95	0.4	PC-1S(1000ml)PC-2(600ml)	450
	NEW-71-2S	1.3	0.29	85	200	135	135	0.4	PC-1S(1000ml)PC-2(600ml)	450
	NEW-71-3S	1.5	0.29	165	200	170	180	0.75	PC-1S(1000ml)PC-2(600ml)	450
	NEW-71-21S*	1.3	0.29	195	200	155	140	1.5	PC-1S(1000ml)PC-2(600ml)	450
	NEW-71-31S*	1.5	0.29	230	200	170	170	1.5	PC-1S(1000ml)PC-2(600ml)	450
	NEW-71-4S	1.8	0.29	230	200	195	195	1.5	PC-1S(1000ml)PC-2(600ml)	450
重力	NEW-71-1G	1.0	0.29	75	200	120	110	0.4	PC-4S(400ml)	450
	NEW-71-2G	1.3	0.29	85	200	155	155	0.4	PC-4S(400ml)	450
	NEW-71-3G	1.5	0.29	165	200	185	210	0.75	PC-4S(400ml)	450
	NEW-71-21G*	1.3	0.29	195	200	165	160	1.5	PC-4S(400ml)	450
	NEW-71-31G*	1.5	0.29	230	200	185	190	1.5	PC-4S(400ml)	450
	NEW-71-4G	1.8	0.29	230	200	220	220	1.5	PC-4S(400ml)	450
压送	NEW-77-0	1.2	0.34	430	250	445	480	2.2~3.7	PT系列	550
	NEW-77-02	1.2	0.34	420	250	400	480	2.2~3.7	PT系列	550
吸上	NEW-77-1S	1.5	0.34	180	250	210	255	0.75~1.5	PC-1(1000ml)	550
	NEW-77-2S	2.0	0.34	250	250	255	345	1.5	PC-1(1000ml)	550
	NEW-77-3S	2.5	0.34	325	250	280	435	1.5~2.2	PC-1(1000ml)	550
重力	NEW-77-1G	1.5	0.34	180	250	230	285	0.75~1.5	PC-4(400ml)	550
	NEW-77-2G	2.0	0.34	250	250	290	390	1.5	PC-4(400ml)	550
	NEW-77-3G	2.5	0.34	325	250	330	485	1.5~2.2	PC-4(400ml)	550

●所有71机种涂料接头G1/4，77机种涂料接头G3/8。所有空气接头G1/4。 *标记为高雾化型。

05

南北潮商城 | www.nbchao.com

06