

电热恒温培养箱 DHP-9052(50L)

产品简介：

电热恒温培养箱采用先进的数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作微生物、种子发芽、细菌、透析液、细胞培养等。

仪器卖点：

- 1.内胆采用 304 不锈钢制作，永不生锈
- 2.智能控制器，控温效果好；大量出口欧洲国家
- 3.液晶一屏显示，温度、时间等参数

产品特点：

- ★极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，双层门结构
- ★采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器永无锈蚀之虑。
- ★LCD 大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数
- ★高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯
- ★采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换。
- ★采用双层门结构，里面一块钢化玻璃门，有效防止开门观察样品时温度有波动。
- ★热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。
- ★箱内载物托架可自由调节

控制介绍：

- ★采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P. I. D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- ★升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有更强大的数据处理功能
- ★超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能。
- ★具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行

安全设置：

- ★考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护
- ★安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等

规格参数：

产品名称	电热恒温培养箱
产品型号	DHP-9052
显示方式	液晶一屏显示
电源电压	AC220V 50HZ

控温范围	室温+5~65℃
温度分辨率	0.1℃
波动度	±0.1℃
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	250W
内胆尺寸（W*D*H）	360*350*420mm
外形尺寸（W*D*H）	440*450*650mm
载物托架（标配）	2 块
定时范围	1~9999 min
售后	全国联保服务
开门方式	手动开门
观察窗	双层门结构；里面整块玻璃门
容积	50L
库存情况	现货
选配	可编程控制、打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能。