

# 打浆度测定仪、叩解度测定仪

## ◆ 型号

YT-DJ-100

## ◆ 用途

打浆度测试仪是我公司按国家标准要求研究开发的一种新型仪器。仪器主要用于测量稀释纸浆悬浮液滤水速率，是实验室常规仪器，具有成熟的结构和明确的技术要求。

## ◆ 产品特性

- 仪器具有调节机构
- 仪器采用手动压紧密封椎体
- 用三足调平机构调节密封椎体的对中性，保证密封椎体和圆筒的密封性

## ◆ 主要技术参数

- ❖ 测量范围 0 ~ 100 SR （肖伯尔度）
- ❖ 密封锥体的上升速度为 100 ±10mm /s
- ❖ 底孔流速 取出伞形架，用塞子堵住侧流管孔，用手指堵住底孔，将±0.50C 的蒸馏水 1000±5mL 倒入分离室，并记录底孔的排水时间，此时间应是 149±1s
- ❖ 剩余体积 用手指堵住底孔，将 20±0.50C 的蒸馏水 100mL 倒入分离室中，得过量的水从侧流管完全流出后，放开底孔，将分离室流出的水收集起来。这些水的体积应为 7.5 - 8.0 mL 之间
- ❖ 仪器外形尺寸 450×250×1070mm
- ❖ 仪器净重 31kg
- ❖ 木箱包装，装箱后外形尺寸 480×330×1100mm
- ❖ 木箱包装，装箱后重量 46kg

## ◆ 执行标准

ISO 5267-1, GB/T 3332-1982, QB/T 1054

## ◆ 配附件

✕ 量筒，框架，铜网，密封圈， 三脚架，扳手