

PCZ-06 持粘性测试仪



产品介绍

PCZ-06 持粘性测试仪适用于各种胶粘类制品的持粘性测试，如压敏胶带、医用贴剂、不干胶、保护膜等。测试时把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上，下端悬挂规定重量的砝码，用一定时间后试样粘脱的位移量，或试样完全脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。

测试原理

把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上，下端悬挂规定重量的砝码，用一定时间后试样粘脱的位移量，或试样完全脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。

产品特征

- 1、采用单片机控制计时，计时更精准，误差更小
- 2、超长时间计时，最高可到 99h59min59s
- 3、进口接近开关，耐磨抗砸，灵敏度高，使用寿命更长
- 4、严格按照标准设计的试验板和测试砝码，实验板均为激光切割工艺，边缘整齐光滑，无毛边、无卷边，确保了检测数据的准确性
- 5、系统由微电脑控制，搭配 PVC 操作面板，薄膜按键和 LCD 液晶显示屏，方便用户快速

地进行试验操作和数据查看

6、六个测试工位可同时进行多组测试项目

7、自动计时、锁定等功能进一步确保试验结果的高精确性

8、新增加液晶显示屏延迟关闭功能，以防误操作或外部电源突然断电造成的数据丢失问题

技术参数

标准压辊：2000g±50g

砝码：1000±5g（含三角架重量）

试验板：125（L）x50（W）x1.5（D）mm

计时范围：0-99h59min59s

工位数：6 件

控制方式：微电脑控制、单工位可单独开关

显示方式：液晶显示器

外形尺寸：605（L）x210（W）x550（H）mm

电源：220V 50Hz

重量：约 18kg

标准配置：主机、砝码、实验板、三角架、标准压辊、清洗剂

执行标准

GBT 4851、ASTM D3654、JIS Z0237