



HLX-4005 低温冷却循环泵

1、产品应用

HLX 系列低温冷却循环泵特别适用于需要维持低温条件下工作的各种化学化工、生物制药、物理实验，是医药卫生、食品工业、冶金工业、化学工业、大专院校科研院所实验室的必备设备。

2、产品特点

- 进口压缩机配比例制冷技术和 PID 技术，制冷系统寿命长，更加节能；
- 内置压力吸力泵，流量大，扬程长，水流平稳可承受 80~300℃ 的温度长时间温度工作；
- 高温直降技术（CIT 技术），即使在高温时也能直接降温；
- 泵头支持短时间空转，防止操作失误，可对设备进行测试；
- 配有排液口，可防止意外的发生；
- 耐金属和非金属硬质杂质以及外部带入的纤维，使用寿命长。

3、技术参数

型号	HLX-4005
货号	1031005001
水箱容积 L	5
温度范围℃	-40~40
温度稳定性℃	±0.3
制冷功率 W	650
制冷量 W	800
制冷剂	R404A
加热功率 W	/
显示温度方式	LED
设定方式	薄膜按键
安全防护	过温保护
使用环境温度℃	5~32
电源电压 V	200~230
循环方式	外循环
泵流量 L/min	22
泵压力 bar	0.3
泵吸力 bar	0.2
扬程 M(最大/额定)	3.0/2.0
循环接口	10mm 宝塔接头
外形尺寸 mm(W*D*H)	220*420*495
外箱尺寸 mm(W*D*H)	500*290*560
净重 kg	28
毛重 kg	30

4、装箱清单

名称	数量
主机	1 台
DN8 接头	2 个
M16*1 螺母	2 个
8*12 保温管	1.8m*2 根
合格证（含保修卡）	1 份
说明书	1 份